终端连接

## 1、确定服务端电脑关闭防火墙,操作步骤自行百度;

控制面板主页	使用 Windows 防火墙来帮助保护您的计算机	
年程序或功能通过 Windows Windows 防火境有助于防止黑客或恶意软件通过 Internet 或网络访问您的计算机。 防火境如何帮助保护计算机? 什么是网络位置?		过 Internet 或网络访问您的计算机。
还原默认设置	更新防火墙设置	
高级设置	Windows 防火墙未使用推荐的设置来保护	计算 🦁 使用推荐设置
对网络进行疑难解答	机。 推荐的设置有哪些?	
	😵 家庭或工作(专用)网络(O)	未连接 😒
	😵 公用网络(P)	已连接 🔊
	公共场所(例如机场或咖啡店)中的网络	
	Windows 防火墙状态:	关闭
	传入连接:	阻止所有与未在允许程序列表中的程序的连接
另请参阅	活动的公用网络:	
操作中心		〒 未识别的网络
网络和共享中心	通知状态:	Windows 防火墙阻止新程序时通知我

2、双击打开桌面的终端快捷方式;



3、显示蓝色界面后,按F12键,弹出窗口,选择【设置】-【服务器 ip】;

节目	1:没有节目		
5 终端			×
通出(C) 銀行(S) ダイムvanoit マクン マクン マクン マクン マクン マクン マクン マクン	) 投資(C) 体助(H)         正式留字で書もいた。           (資源公院)         JoalServerRoutine           2019-02-015         JoalServerRoutine           2019-02-015         JoalServerRoutine           0.10-024         BernardserverRoutine           0.10-024         Digrid ServerRoutine           0.10-024         Digrid Server	从127.0.0.1:2051收号续报,类型为[3029],长度为 000 从127.0.0.1:2052收号续报,类型为[3035],长度为 从127.0.0.1:2053收号续报,类型为[3035],长度为 从127.0.0.1:2054收号续报,类型为[1],长度为 从127.0.0.1:2053收号续报,类型为[1],长度为 从127.0.0.1:2054收号续报,类型为[1],长度为 从127.0.0.1:2054收号续报,类型为[1],长度为	•
درجح			
本地	埘区:+08:00	服务器时区:+08:00	

4、输入服务端 ip(安装了服务端的电脑 ip 地址)地址后,选择【确定】;

退出(Q) 操作(S	) 设置(C) 帮助(H)	
	2019-03-22	据,类型为[3029],长度为
	2019-03-2	
Vlaunchplay	0, LocalRet 2019-03-21 IP/域名 192.168.1.52	(据,类型为[3035],长度为
actionrout	2019-03-21	(据,类型为[3033],长度为
	0,LocalRe 2019-03-2:    确定(S)      取消(C)	[据,类型为[1],长度为
	0, Complet	
	- U, Completed, 远端对话元队, 会话将结束 - 2019-03-21 15:13:37LocalServerRoutine 从127.0.0.	1:2106收到数据,类型为[1],长度为
	0,Completed,匹端对店元版,会店将结束 2019-03-21 15:137 LocalServerRoutine 从127.0.0. 0,Completed,远端对话完成,会话将结束	1:2103收到数据,类型为[1],长度为

5、关闭设置窗口,显示终端是否连接等信息。

节日:没有节日
设备编号 : TF0501WJ34PWWZ
终端名称 : 14.146.95.231 TF0501WJ34PWWZ
终端IP : 192.168.1.105
服务器IP:192.168.1.52:6100
连接状态:已连接
本地时区:+08:00 服务器时区:+08:00